

14~35W 層板燈

型號：如下表



型號	輸入電壓	輸出功率	功率因數	尺寸	電氣規格
FT5-114S-T1	99-132Vac	14W	> 0.95	578 x 31 x 45 (mm)	PDF
FT5-114S-T2	198-264Vac	14W	> 0.95	578 x 31 x 45 (mm)	PDF
FT5-121S-T1	99-132Vac	21W	> 0.95	874 x 31 x 45 (mm)	PDF
FT5-121S-T2	198-264Vac	21W	> 0.95	874 x 31 x 45 (mm)	PDF
FT5-128S-T1	99-132Vac	28W	> 0.95	1178 x 31 x 45 (mm)	PDF
FT5-128S-T2	198-264Vac	28W	> 0.95	1178 x 31 x 45 (mm)	PDF
FT5-135S-T1	99-132Vac	35W	> 0.95	1478 x 31 x 45 (mm)	PDF
FT5-135S-T2	198-264Vac	35W	> 0.95	1478 x 31 x 45 (mm)	PDF

一般規格

- 輸入電壓：99~132Vac / 198~264Vac
- 輸出功率：14W ~ 35W (14W/21W/28W/35W)
- 高效率：> 85%
- 不黑頭點燈技術：EBL預熱啟動，有效延長燈管壽命。
- 定電流點燈技術：穩態時，燈管亮度穩定、不閃爍、色差少。
- 完善保護機制：內建短路、過載與高溫等保護功能，安全性高。
- 環保：燈管含汞量僅2mg，遠低於歐盟要求。耐操故障率低，省電又環保。
- 耐開、關燈10萬次以上。
- 3年保固（含燈管）。

直銷商

定價：

FT5-114S-T1 / NT\$830.00 ; FT5-114S-T2 / NT\$830.00
FT5-121S-T1 / NT\$890.00 ; FT5-121S-T2 / NT\$895.00
FT5-128S-T1 / NT\$1,010.00 ; FT5-128S-T2 / NT\$945.00
FT5-135S-T1 / NT\$1,070.00 ; FT5-135S-T2 / NT\$1,025.00